

POWER FIRE PROTECTION

1200°C

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Περιγραφή

Το POWER FIRE PROTECTION είναι ενός συστατικού σφραγιστικό υλικό το οποίο αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι και 1200°C.

Εφαρμογές

Εφαρμόζεται για την σφράγιση και πλήρωση οριζόντιων και κάθετων αρμών με απαίτηση την αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Εφαρμόζεται σε τζάκια, καμινάδες, λέβητες, θερμαινόμενους σωλήνες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χρώμα: Μάυρο.
- Μορφή: Πάστα.
- Αντοχή στη θερμοκρασία: έως 1200°C.
- Αντοχή στο νερό: Όχι.
- Χρόνος ωρίμανσης: 24-48 ώρες.
- Χρόνος σχηματισμού φιλμ: 10-15 λεπτά ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής.

Τρόπος εφαρμογής

Η επιφάνεια στην οποία θα τοποθετηθεί το POWER FIRE PROTECTION 1200°C πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από λάδια, λίπη, σκόνες κ.α. Για να αποφευχθεί λέρωμα κατά τη διαδικασία εφαρμογής του υλικού προτείνεται η τοποθέτηση χαρτοταινίας δεξιά και αριστερά του αρμού.

Στη συνέχεια κόβουμε το άνω στόμιο της φύσιγγας με φαλτσέτα και βιδώνουμε το ακροφύσιο. Κόβουμε το άνω μέρος του ακροφύσιου σε τέτοιο μήκος ανάλογα με

την ποσότητα του υλικού που θέλουμε να εξωθούμε με το πάτημα της σκανδάλης σε γωνία 45°. Στη συνέχεια τοποθετούμε την φύσιγγα στο πιστόλι εξώθησης. Ακολουθώντας τοποθετούμε το υλικό μέσα στον αρμό κρατώντας το πιστόλι σε γωνία 45° ως προς τον άξονα του χεριού. Τέλος και όσο το υλικό είναι νωπό το διαστρώνουμε με τον επιθυμητό τρόπο με χρήση σπάτουλας ή με το δάχτυλο.

Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση του υλικού όσο αυτό είναι φρέσκο με ζεστό νερό. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό τα στεγνά υπολείματα και λεκέδες του POWER FIRE PROTECTION 1200°C καθαρίζονται με μηχανικά μέσα και με χρήση νερού.

Κατανάλωση

- Για αρμούς με διαστάσεις 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα / 4m.
- Για αρμούς με διαστάσεις 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα / 14m.

Αποθήκευση

Αποθηκεύεται σε δροσερό και σκιερό μέρος μακριά από τον παγετό και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και διατηρείται 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής η οποία αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας.

Συσκευασία

Διατίθεται σε φύσιγγες των 280ml.

Ασφάλεια

Οι οδηγίες ασφαλείας για το POWER FIRE PROTECTION 1200°C είναι διαθέσιμες σε σχετικό φυλλάδιο το οποίο μπορείτε να βρείτε στο www.monotiki.gr.